

# Drahtlos-Starthilfegerät und -Powerbank



<b>12V</b> Voltage	<b>UP TO 2.5L</b> Petrol Engine size	<b>UP TO 1.8L</b> Diesel Engine size	<b>Li-ion</b> Rechargeable	<b>LED light</b>	<b>2.4A</b> 2.4A USB	<b>Power Bank</b>	<b>Wireless Charging*</b>	<b>Storage case</b>
-----------------------	--	--	-------------------------------	------------------	-------------------------	-------------------	---------------------------	---------------------



- **Ein sicheres und kompaktes Starthilfegerät mit LiCoO<sub>2</sub>-Akku**  
Integrierte Powerbank erlaubt das Aufladen von elektronischen Geräten.
- **Kompaktes Design**  
Passt problemlos ins Handschuhfach.
- **Powerbank-Funktion**  
Zum Laden von Mobilgeräten wie Smartphones und Tablets
- **Starthilfegerät mit Lithium-Akku und drahtloser Telefon-Ladefunktion\***
- **Ladezeit nur 3 Std.**
- **Geeignet für kleine bis mittlere Pkw und Lieferwagen**  
Für Motoren bis 2,5 l Hubraum
- **Safe-Connect-System**  
Schützt zuverlässig Anwender, Fahrzeug und Starthilfegerät.
- **Intelligente Klemmen**  
Sichern Stromfluss zwischen Starthilfegerät und Fahrzeug
- **Schutzschaltung gegen Verpolung, Kurzschluss und Stromspitzen**
- **LED-Stablampe**
- **Mikro-USB-Ladekabel inbegriffen**

\*Mobilgerät not inbegriffen

## Technische Daten

Artikelcode	RPPL250
Interne Batteriespannung (Nennwert)	12 V
Ausgangsleistung Drahtlosladen	10 W
USB-Ausgang	5 V 2,4 A, 9 V 2,0 A, 12 V 1,5 A
Starthilfestrom	200 A
Spitzenstrom	500 A
Max. Anlasserbetätigungszeit	3 Sek.
Batterietyp	Lithium-Kobalt-Oxid (LiCoO <sub>2</sub> )
Batteriekapazität	9.900 mAh (36,63 Wh)
Betriebstemperaturbereich	-10°C bis 40°C
Kabelklemmenaufnahme	30 mm
Gewicht	0,5 kg
Produktabmessungen	H 164 x B 86 x T 30 mm
Verpackungsabmessungen	H 130 x B 213 x T 95 mm
Verpackungsmenge	10 x 1
EAN	5055175245126

Ring Automotive Limited . Gelderd Road, Leeds, LS12 6NA Großbritannien  
 Telefon +44 (0)113 213 2000 . Fax +44 (0)113 231 0266  
 Email autosales@ringautomotive.com . www.ringautomotive.com

/ringautomotive