

Avviatore di emergenza e Power Bank wireless



12V Voltage	UP TO 2.5L Petrol Engine size	UP TO 1.8L Diesel Engine size	Li-ion Rechargeable	LED light	2.4A 2.4A USB	Power Bank	Wireless Charging*	Storage case
-----------------------	--	--	-------------------------------	------------------	-------------------------	-------------------	---------------------------	---------------------



- **Un avviatore di emergenza al litio-ossido di cobalto LiCoO2 sicuro e compatto**

Fornisce anche energia per ricaricare dispositivi elettronici

- **Design compatto**

Si inserisce facilmente nel vano portaoggetti

- **Funzione power bank**

Per la ricarica di dispositivi elettronici come smartphone e tablet

- **Funzione di carica del telefono wireless***

- **Ricarica veloce 3 ore**

- **Adatto per vetture da piccole a medie e furgoni**

Con motori fino a 2.5 L

- **Sistema di connessione sicuro**

Per la protezione di utente, veicolo e avviatore

- **Morsetti intelligenti**

Gestiscono l'alimentazione tra avviatore e veicolo in modo sicuro

- **Protezione da inversione di polarità, cortocircuiti e picchi transitori**

- **Torcia LED**

- **Fornito con cavo di carica Micro-USB**

*Dispositivo mobile non incluso

Specifiche

Codice prodotto	RPPL250
Tensione batteria interna (nominale)	12 V
Uscita carica wireless	10 W
Uscita USB	5 V 2,4 A o 9 V 2,0 A o 12 V 1,5 A
Corrente di avvio	200 A
Corrente di picco	500 A
Tempo massimo di avviamento motore	3 sec
Tipo batteria	Litio-ossido di cobalto LiCoO2
Capacità della batteria	9.900 mAh (36,63 Wh)
Temperatura di funzionamento	Da -10°C a 40°C
Apertura morsetto del cavo	30 mm
Peso	0,5 kg
Dimensioni prodotto	A 164 x L 86 x P 30 mm
Dimensioni pacco	A 130 x L 213 x P 95 mm
Quantità confezione	10 x 1
Codice a barre	5055175245126

Ring Automotive Limited . Gelderd Road, Leeds, LS12 6NA Regno Unito

Telefono +44 (0)113 213 2000 . Fax +44 (0)113 231 0266

Email autosales@ringautomotive.com . www.ringautomotive.com

/ringautomotive