

RAC660 / REAC660

Inflador de neumáticos preconfigurable de doble alimentación

Apto para el inflado de elementos inflables de pequeño y gran tamaño



Características RAC660/REAC660

- Opciones de alimentación de 12 V CC y 230 V CA
- Apto para el inflado de neumáticos y elementos inflables de pequeño y gran tamaño, incluye 8 adaptadores
- Ahorro de tiempo: infla un neumático de 13" completamente desinflado a 2,4 bares en menos de 2 minutos con alimentación de CC. Infla un neumático de 13" completamente desinflado a 2,4 bares en menos de 1 minuto y 50 segundos con alimentación de CA. Infla un colchón hinchable individual en menos de 2 minutos con alimentación de CA o CC
- Control preciso: detención automática al alcanzar la presión predeterminada
- Pantalla digital retroiluminada: fácil de leer tanto de día como de noche
- Válvula de desinflado para liberar la presión extra
- Iluminación nocturna: luz LED blanca integrada que ofrece una iluminación nocturna más segura y que resulta ideal como iluminación para camping
- Configuración de la presión: seleccione la medida de presión de su vehículo o elemento inflable en PSI, KPA, BAR
- Conexión sencilla: tubo de aire flexible y conector de válvula roscado
- Cabe en el maletero: cómoda caja de almacenamiento

Especificaciones

Tensión	12 V CC + 230 V CA
Amperaje máx.	15 amperios
Potencia	120 W
Rango de medidas de presión	0 – 100 psi / 0-6,9 BAR
Caudal del compresor de aire	28–30 l/min
Umbral de decibelios	85 db
Longitud del tubo de aire	60 cm
Dimensiones del producto	Pr. 280 x An. 120 x Al. 268 mm
Dimensiones del paquete	Pr. 302 x An. 134 x Al. 289 mm
Peso del paquete	2,4 kg
Longitud del cable de alimentación	
12 V CC:	3,3 m
230 V CA:	1,8 m
Cant. por caja	3 x 1
Código de barras	
RAC660 UK 3 clavijas 230 V	5055175241456
REAC660 EU 2 clavijas 230 V	5055175241692

Accesorios



Adecuado para

