

# Testeur Automobile Multifonction



Le testeur automobile multifonction diagnostique les pannes électriques dans les véhicules 6 V, 12 V et 24 V au moyen de tests électriques spécifiques effectués sur le démarreur et l'alternateur.



- **Plage automatique**  
Test de batterie 6 / 12 / 24 V avec résultat sur indicateur tricolore à LED
- **Test jusqu'à 50 V maximum**
- **Test de courant rapide**  
Jusqu'à 80 A sans retirer les fusibles
- **Adaptateur de courant**  
Pour test de courant en série
- **Test de démarreur 12 / 24 V**  
Contrôle la batterie durant le démarrage du moteur
- **Test d'alternateur 12 / 24 V Normal et Intelligent**  
Pour le contrôle du système de charge du véhicule
- **Réglages de fréquence et de rapport cyclique**  
Aide pour le test des capteurs
- **Modes Continuité et Résistance**  
Pour localiser les défauts de câblage
- **Mallette de rangement robuste**



Caractéristiques	UK/Euro
N° de pièce	RMM500
Test de tension	6 / 12 / 24 volts
Test de démarreur	12 / 24 volts
Test d'alternateur	12 / 24 volts
Plage de tension	0 - 50 V CC $\pm 2\%$
Intensité (circuit en parallèle)	0 - 80 A $\pm 3\%$ , 3 A - 30 A (mini-fusible), 3 A - 40 A (fusible standard), 20 A - 80 A (maxi-fusible)
Intensité (circuit en série)	1 - 999 mA $\pm 1\%$ (plage basse), 1 - 30 A $\pm 2\%$ (plage haute)
Résistance	0 - 1 M $\Omega$ $\pm 2\%$
Fréquence	1 Hz - 20 KHz $\pm 1$ Hz
Continuité	0 - 500 $\Omega$
Température de fonctionnement	0 - 50°C
Piles	3 x AA (non comprises)
Dimensions du colis	260 (H) x 360 (l) x 98 (P)
Contenu du colis	8 x 1
Code-barres	5055175240367

Ring Automotive Limited . Gelderd Road, Leeds, LS12 6NA Angleterre  
 Téléphone +44 (0)113 213 2000 . Fax +44 (0)113 231 0266  
 Email autosales@ringautomotive.com . www.ringautomotive.com  
 /ringautomotive