

RTC600 - Gonfleur de pneus numérique gain de temps



• Gonfle un pneu en 3 minutes*

• La jauge numérique programmable

S'arrête automatiquement à la pression de consigne et la mémorise jusqu'à la prochaine mesure. Mesure en PSI, BAR et kPA

• Grand écran numérique de 40 mm de large x 20 mm de haut

• Tuyau d'air flexible

Avec compartiment de rangement facile d'accès, spécifiquement conçu pour réduire les pliages

• Un raccord de valve vissable permet

D'atteindre des positions de valves de pneus malaisées

• Une valve de dégonflage

Des pneus libère rapidement la pression superflue

• Doté d'un câble d'alimentation de 3,3 m et d'une prise de courant protégée par fusible de 12 V c.c.

Pour atteindre tout autour du véhicule

• Le câble d'alimentation enroulable

Vous permet de reprendre la route rapidement

• Compartiment de rangement

Pour conserver en toute sécurité les capuchons de valve

• La conception effilée et l'éclairage directionnel blanc à LED

Offre une stabilité et un éclairage maximum à l'endroit où vous en avez besoin

• Gros bouton Marche/Arrêt

Pour une utilisation facile avec des mains sales/graisseuses ou dans des conditions d'éclairage médiocres

• Complet avec kit de 3 adaptateurs

Pour vélos, matelas pneumatiques et autres éléments gonflables

• Complet avec mallette de rangement pratique

*Environ, basé sur le gonflage d'un pneu de 13" à 35 psi

Spécifications

Code produit	RTC600 ▲●
Tension	12V
Intensité maxi	10A
Puissance	120W
Lecture de pression max.	100PSI
Longueur du flexible d'air	65cm
Dimensions du produit	L219 x I200 x H88mm
Dimensions de l'emballage	L95 x I230 x H245mm
Câble d'alimentation	3,3m
Poids de l'emballage	0,91kg
Qté pack	6 x 1
Code-barres	5055175242392

Accessoires



Ring Automotive Limited . Gelderd Road, Leeds, LS12 6NA Angleterre

Ventes au Royaume-Uni +44 (0)113 213 2000 Ventes à l'international +44 (0)113 231 0266

Email autosales@ringautomotive.com . www.ringautomotive.com

/ringautomotive

▲ Exclusivité Royaume-Uni

● Exclusivité Europe

CAT1076