

RTS450 Reifendichtmittel



450 ml



- **Gemäß Vorgaben der Kfz-Originalhersteller produziert**
- **Partikelgel-Dichtmitteltechnologie**
- **450 ml Reifendichtmittel**
- **Direkter Ersatz**
Für das Original-Dichtmittel, das mit dem Fahrzeug geliefert wurde
- **Unterscheidet sich von Schaumdichtmitteln**
Kann einfach vom Reifen mit Wasser abgespült werden, damit dieser repariert werden kann
- **Schnelle Reparaturlösung**
Zurück auf der Straße in weniger als 10 Minuten
- **TPMS-kompatibel**
Ring-Dichtmittel beschädigt TPMS-Sensoren nicht
- **Geeignet für den Einsatz bei allen Wetterbedingungen**
- **Fahrbare Strecke bis zu 200 km/125 Meilen**
Vor professioneller Reparatur
- **Ventildurchfluss-Dichtmittel**
Ventileinsatz braucht nicht entfernt werden
- **Kann Löcher bis zu 6 mm Durchmesser reparieren***
- **Kompatibel mit den meisten Luftkompressoren (min. 3 bar, max. 8 bar)**
- **Wagenheber und Werkzeuge nicht erforderlich**
- **Alle 5 Jahre erneuern**
- **Verwendung von umweltschonenden Materialien**

* Nicht geeignet zur Reparatur von Reifen, die sich von der Felge gelöst haben, Reifen mit beschädigten Reifenwänden, von geplatzten Reifen und Löchern mit einem Durchmesser über 6 mm



Technische Daten

Artikelcode	RTS450
Menge	450 ml
Maximale Reifengröße bei Verwendung	21 Zoll
Max. Fahrstrecke nach der Reparatur	200 km bei 80 km/h bis zur professionellen Reifenreparatur 125 Meilen bei 50 mph bis zur professionellen Reifenreparatur
Verwendung	-20°C bis +60°C
Gewicht des Dichtmittels	0,60 kg
Gesamtgewicht - Set	0,65 kg
Verpackungsmenge	6 x 1
EAN	5055175245881

Ring Automotive Limited . Gelderd Road, Leeds, LS12 6NA Großbritannien
Telefon +44 (0)113 213 2000 . Fax +44 (0)113 231 0266
Email autosales@ringautomotive.com . www.ringautomotive.com
 /ringautomotive



CAT1475