


Sigillante RTS450 per pneumatici



450 ml



- **Costruito secondo le specifiche delle case automobilistiche originali**
- **Tecnologia del sigillante a particelle di gel**
- **Sigillante pneumatici 450 ml**
- **Ricambio diretto**
Per il sigillante originale in dotazione con il veicolo
- **Diverso dai sigillanti in schiuma**
Facilmente eliminabile dallo pneumatico con risciacquo con acqua, consente di riparare lo pneumatico
- **Soluzione per la riparazione rapida**
Nuovamente su strada in meno di 10 minuti
- **Funzionamento sicuro con TPMS**
Il sigillante Ring non danneggia i sensori TPMS
- **Idoneo all'uso in tutte le condizioni climatiche**
- **Percorrenza fino a 200 km/125 miglia**
Prima della riparazione professionale
- **Sigillante "valve-through"**
Non richiede la rimozione dello stelo della valvola
- **Permette la riparazione delle forature con larghezza fino a 6 mm***
- **Compatibile con la maggior parte dei compressori d'aria (min. 3 bar, max 8 bar)**
- **Non richiede l'uso di martinetto o utensili**
- **Sostituire ogni 5 anni**
- **Utilizzo di materiali a basso impatto ambientale**

* Non idoneo per la riparazione di pneumatici che si sono staccati dal cerchio, presentano danni ai fianchi, sono lacerati o presentano forature più larghe di 6 mm



Specifiche

Codice prodotto	RTS450
Quantità	450 ml
Max dimensioni pneumatico	21"
Max percorrenza dopo riparazione	200 km a 80 km/ora prima della riparazione dello pneumatico 125 miglia a 50 mph prima della riparazione dello pneumatico
Utilizzo	Da -20°C a +60°C
Peso del sigillante	0,60 kg
Peso totale confezione	0,65 kg
Quantità confezione	6 x 1
Codice a barre	5055175245881

Ring Automotive Limited . Gelderd Road, Leeds, LS12 6NA Regno Unito
Telefono +44 (0)113 213 2000 . Fax +44 (0)113 231 0266
Email autosales@ringautomotive.com . www.ringautomotive.com
 /ringautomotive



CAT1476