

Selante de pneus furados RTS450

450 ml



- **Concebido de acordo com as especificações dos fabricantes de automóveis originais**
- **Tecnologia de selante de gel de partículas**
- **Selante de pneus de 450 ml**
- **Substituição direta**
Para o selante original fornecido com o seu veículo
- **Diferente do selante de espuma**
Pode ser facilmente limpo através da lavagem do selante do pneu com água, permitindo a reparação do pneu
- **Solução de reparação rápida**
Regresse à estrada em menos de 10 minutos
- **Seguro para TPMS**
O selante Ring não danifica os sensores TPMS
- **Adequado para o uso em todas as condições climáticas**
- **Conduza até 200 km/125 milhas**
até à reparação profissional
- **Selante de válvula de comutação**
Não há necessidade de remoção do núcleo da válvula
- **Pode reparar furos com até 6 mm de largura***
- **Compatível com a maioria dos compressores de ar (mín. 3 bar, máx. 8 bar)**
- **Não são necessários macacos nem ferramentas**
- **Substitua a cada 5 anos**
- **Uso de materiais amigos do ambiente**

* Não se adequa à reparação de pneus que se soltaram da jante, possuem danos nas paredes laterais, pneus rasgados ou furos superiores a 6 mm



Especificações

Código do produto	RTS450
Quantidade	450 ml
Tamanho máximo de pneu a uso	21 pol.
Distância máx. após reparação	200 km a 80 km/h antes da reparação do pneu 125 milhas a 50 mph antes da reparação do pneu
Uso	-20 °C a +60 °C
Peso do selante	0,60 kg
Peso total da embalagem	0,65 kg
Quantidade de estojo	6 x 1
Código de barras	5055175245881

Ring Automotive Limited . Gelderd Road, Leeds, LS12 6NA Reino Unido
 Telefone +44 (0)113 213 2000 . Fax +44 (0)113 231 0266
 Email autosales@ringautomotive.com . www.ringautomotive.com
 /ringautomotive

