

Беспроводной воздушный компрессор для шин 4 в 1 RTC6000/RETC6000 с воздушным насосом



- **Накачка одной шины за 2 мин ***.
- **Накачка одного надувного матраса за 2 мин ***.
- **Простой в настройке цифровой манометр**, который автоматически отключается после достижения необходимого значения давления в шинах и запоминает последнее измеренное значение. Измерение давления в фунтах/кв. дюйм, барах и кПа. Возможность переключения в режим воздушного насоса для быстрой накачки надувных матрасов и других надувных изделий, используемых на отдыхе и в быту.
- **Цифровой экран 76 x 48 мм** с индикатором состояния, позволяющий легко прочесть показания и отслеживать состояние устройства при любых обстоятельствах.
- **Удлиненный гибкий воздушный шланг 70 см с удобным футляром для хранения**, специально разработанным для предотвращения перегибов. Изогнутый адаптер из латуни помогает добраться до ниппелей шин, расположенных в самых неудобных местах.
- **С помощью выпускного клапана можно быстро сбросить избыточное давление в шинах.**
- **Оборудован удлиненным кабелем питания 3,5 м и штекером 12 В пост. тока с плавким предохранителем**, благодаря которым вы сможете накачать шины, даже если перезаряжаемая батарея полностью разряжена. В комплект поставки входит дополнительный кабель питания 230 В перем. тока.
- **Возможность беспроводного подключения. В комплекте с перезаряжаемой литий-ионной батареей 4000 мА·ч.**
- **Удобный переносной аккумулятор. Вывод USB 2,4 А.** Идеально подходит для использования в экстренных ситуациях: теперь вы никогда не останетесь без источника питания.
- **Отделение для хранения колпачков ниппелей** во время накачки шин.
- **Плоский дизайн и светодиодная лампа с возможностью поворота под любым углом** обеспечивают максимальную устойчивость и позволяют направить свет туда, где он нужен.
- **Большая кнопка включения/выключения**, которая будет удобна в использовании при недостаточном освещении или если у вас грязные или липкие руки.
- **В комплект входят 10 различных адаптеров** для велосипедных шин, надувных матрасов и других надувных изделий, а также 4 запасных колпачка ниппелей, 1 запасной предохранитель и 1 пара перчаток.
- **Поставляется в удобном футляре для хранения.**

* Приблизительное значение, вычисленное для накачки 13-дюймовой шины до 35 фунтов/кв. дюйм.

Ring Automotive Limited. LS12 6NA, Англия, Лидс, ул. Гелдерд Роуд
Отдел сбыта по Великобритании +44 (0)113 213 2000
Отдел сбыта за рубежом: +44 (0)113 231 0266

Email autosales@ringautomotive.com www.ringautomotive.com [f](#) [t](#) [in](#) [yt](#) /ringautomotive



Технические характеристики

№ по каталогу	RTC6000 (UK) ▲◆ RETC6000 (EC) ●
Напряжение	12В DC / 230В AC
Максимальная сила тока	15А
Мощность	180W
Максимальное значение давления	100PSI
Длина воздушного шланга	70cm
Размер изделия	Д298 x Ш250 x В80mm
Размер упаковки	Д90 x Ш318 x В290mm
Кабель электропитания	3,5m
Вес упаковки	2,02 кг
Количество в упаковке	4 x 1
Штрихкод	5055175242422 (UK), 5055175242439 (EU)

Аксессуары



- ▲ еликобритания Эксклюзивность
- ◆ Великобритания Эксклюзивность
- Эксклюзивность в Европе